

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

GLISSE BOIS (Aérosol)

Industrie

Réf :5301.doc

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GLISSE BOIS est un lubrifiant paraffinique, sans silicone, destiné à faciliter la glisse du bois sur les machines de travail telles les raboteuses, dégauchisseuses, toupies... Il a été spécialement formulé pour délivrer un film incolore et non tachant.
L'utilisation de GLISSE BOIS en menuiserie permet un traitement de post-finition du bois : vernis, peinture...

2. DOMAINE D'APPLICATION

GLISSE BOIS trouve son application dans le domaine du travail du bois :

- Lubrification en menuiserie (portes, glissières de meubles, tiroirs...)
- Lubrification du matériel de travail du bois (raboteuses, dégauchisseuses, toupies...).

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant usage. Placer le tube capillaire sur le diffuseur. Pulvériser GLISSE BOIS par pressions courtes et répétées. Faire pénétrer le produit en manœuvrant les éléments à lubrifier. Renouveler l'opération si nécessaire.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

produit actif :

- Aspect : liquide limpide incolore
- Masse volumique à 20°C : 0.72 g/cm^3
- Inflammable

Gaz propulseur extrêmement inflammable.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression.
Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Bien ventiler après usage.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Aérosol de 650 ml (12 aérosols / carton). Référence 5301.
A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition. Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré.

ITW Produits Chimiques 99 Quai du Docteur Dervaux 92600 ASNIÈRES SUR SEINE ☎ 01.40.80.32.32 Fax01.40.80.32.30